



Naschen im Freien? Die Lösung.

Der G-Snack Outdoor ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, mit erstklassigen technischen Merkmalen ausgestattet und stellt die sicherste und intelligenteste Art dar, Ihr Verkaufsgeschäft automatisiert im Freien zu verbessern. Unterstützt durch SandenVendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühlsystemen, verfügt das Modell G-Snack Outdoor über einen thermisch-magnetischen Schutzschalter und einen Temperaturregler, der speziell für den Betrieb unter schwierigen Wetterbedingungen entwickelt wurde. Dieses Modell ist nach IP34 für den Regenschutz zertifiziert und verfügt über ein beheiztes Anti-Beschlag-Glas, ein neues Anti-Vandalismus-Design und ein intelligentes LED-Beleuchtungssystem.

SMX OD

G-Snack Ten (X) Outdoor

| | SMX OD |
|---|---|
| ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1900 x 1200 x 1010 |
| NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 400 kg |
| AUSWAHLEN PRO ETAGE | 10 |
| ANZAHL ETAGEN | Standard 6 / max. 7 |
| AUSWAHLEN | max. 70 |
| STEUERUNG | Executive / MDB |
| TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
| INNENTEMPERATUR | +2°C bis +18°C |
| UMGEBUNGSTEMPERATUR | -15°C bis +38°C |
| KÜHLAGGREGAT | HCD |
| ELEKTROANSCHLUSS | 230/240 V - 50/60 Hz |
| MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME | 450 W |
| ENERGIEKLASSE | E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4) |
| ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum | 1553 (Cat. 2) 1836 (Cat. 3) 1714 (Cat. 4) |

OPTIONAL

PRODUKTLIFT
 ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
 ROTARY SYSTEM
 BELT SYSTEM
 FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH
 FÜHRUNGEN FÜR BAGUETTE PACKUNGEN
 MOTORISIERTES VERSCHLISSUNG
 AUSGABEKLAPPE
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
 MÜNZPRÜFER
 EVA DTS ANSCHLUSS
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
 KUNDENANPASSUNG
 GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



Naschen im Freien? Die Lösung.

Der G-Snack Outdoor ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, mit erstklassigen technischen Merkmalen ausgestattet und stellt die sicherste und intelligenteste Art dar, Ihr Verkaufsgeschäft automatisiert im Freien zu verbessern. Unterstützt durch SandenVendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühlsystemen, verfügt das Modell G-Snack Outdoor über einen thermisch-magnetischen Schutzschalter und einen Temperaturregler, der speziell für den Betrieb unter schwierigen Wetterbedingungen entwickelt wurde. Dieses Modell ist nach IP34 für den Regenschutz zertifiziert und verfügt über ein beheiztes Anti-Beschlag-Glas, ein neues Anti-Vandalismus-Design und ein intelligentes LED-Beleuchtungssystem.

SM8 OD

G-Snack Eight (VIII) Outdoor

| | SM8 OD |
|---|---|
| ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1900 x 1030 x 1010 |
| NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 350 kg |
| AUSWAHLEN PRO ETAGE | 8 |
| ANZAHL ETAGEN | Standard 6 / max. 7 |
| AUSWAHLEN | max. 56 |
| STEUERUNG | Executive / MDB |
| TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
| INNENTEMPERATUR | +2°C bis +18°C |
| UMGEBUNGSTEMPERATUR | -15°C bis +38°C |
| KÜHLAGGREGAT | HCD |
| INNENTEMPERATUR | +2°C bis +18°C |
| ELEKTROANSCHLUSS | 230/240 V - 50/60 Hz |
| MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME | 450 W |
| ENERGIEKLASSE | E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4) |
| ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum | 1232 (Cat. 2) 1619 (Cat. 3) 1414 (Cat. 4) |

| OPTIONAL |
|--|
| PRODUKTLIFT |
| ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG |
| BELT SYSTEM |
| ROTARY SYSTEM |
| FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH |
| FÜHRUNGEN FÜR BAGUETTE PACKUNGEN |
| MOTORISIERTES VERSCHLISSUNG AUSGABEKLAPPE |
| SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA) |
| VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME |
| KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG |
| MÜNZPRÜFER |
| EVA DTS ANSCHLUSS |
| VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE |
| KUNDENANPASSUNG |
| GEHÄUSEFARBE NACH WAHL |



Naschen im Freien? Die Lösung.

Der G-Snack Outdoor ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, mit erstklassigen technischen Merkmalen ausgestattet und stellt die sicherste und intelligenteste Art dar, Ihr Verkaufsgeschäft automatisiert im Freien zu verbessern. Unterstützt durch SandenVendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühlsystemen, verfügt das Modell G-Snack Outdoor über einen thermisch-magnetischen Schutzschalter und einen Temperaturregler, der speziell für den Betrieb unter schwierigen Wetterbedingungen entwickelt wurde. Dieses Modell ist nach IP34 für den Regenschutz zertifiziert und verfügt über ein beheiztes Anti-Beschlag-Glas, ein neues Anti-Vandalismus-Design und ein intelligentes LED-Beleuchtungssystem.

SM6 OD

G-Snack Six (VI) Outdoor

| | SM6 OD |
|---|---|
| ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1900 x 890 x 1010 |
| NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 325 kg |
| AUSWAHLEN PRO ETAGE | 6 |
| ANZAHL ETAGEN | Standard 6 / max. 7 |
| AUSWAHLEN | max. 42 |
| STEUERUNG | Executive / MDB |
| TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
| INNENTEMPERATUR | +2°C bis +18°C |
| UMGEBUNGSTEMPERATUR | -15°C bis +38°C |
| KÜHLAGGREGAT | HCD |
| ELEKTROANSCHLUSS | 230/240 V - 50/60 Hz |
| MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME | 450 W |
| ENERGIEKLASSE | E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4) |
| ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum | 1280 (Cat. 2) 1518 (Cat. 3) 1545 (Cat. 4) |

OPTIONAL

PRODUKTLIFT
 ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
 ROTARY SYSTEM
 BELT SYSTEM
 FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH
 FÜHRUNGEN FÜR BAGUETTE PACKUNGEN
 MOTORISIERTER VERSCHLISSUNG
 AUSGABEKLAPPE
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
 MÜNZPRÜFER
 EVA DTS ANSCHLUSS
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
 KUNDENANPASSUNG
 GEHÄUSEFARBE NACH WAHL